

LINIMENTO SLOAN

Formulazione

| | |
|-----------------------|--------------|
| Oleoresina di capsico | 3-6 g |
| Canfora | 6 g |
| Essenza di trementina | 20-40 g |
| Metile salicilato | 2 g |
| Vaselina bianca | 7 g |
| Paraffina liquida | q.b. a 100 g |

Preparazione

Stemperare la vaselina bianca in circa 50 g di olio di vaselina; successivamente, aggiungere gli altri componenti e portare a peso con l'olio di vaselina.

Confezionare in un recipiente possibilmente munito di erogatore.

Indicazioni terapeutiche

Revulsivo cutaneo, indicato per i dolori nevralgici e articolari, anche post-traumatici.

Posologia

Applicare con cautela la prima volta, frizionando lievemente sulla pelle delicata senza massaggiare e senza bendare la zona interessata; in caso di bruciore eccessivo, rimuovere il linimento risciacquando con abbondante acqua e sapone a temperatura ambiente.

Bibliografia

Il farmacista 6-28 Marzo 2008, dr. Pierandrea Cicconetti.

Regime di dispensazione

Ricetta ripetibile.

Note

Periodo di validità non superiore a 6 mesi, compatibilmente con la validità residua dei singoli componenti.

Le informazioni contenute nel seguente mezzo informativo sono, allo stato attuale delle nostre conoscenze, accurate, corrette e derivate dalla letteratura scientifica più accreditata. Tuttavia sono divulgate senza alcuna garanzia riguardo a possibili errori contenuti nella letteratura di provenienza. In particolare non si assumono responsabilità per ciò che attiene ad eventuali applicazioni e/o usi impropri.

FARMALABOR Srl

Head office Via Pozzillo, zona ind. - 76012 Canosa di Puglia (Bt) - Italy

Legal head office Via Oberdan, 52 - 76012 Canosa di Puglia (Bt) - Italy

Representative office Via Palermo, 23 - 20090 Assago (MI) - Italy

Cod. Fisc. e Partita Iva - VAT n° 05676410722

Phone +39 0883 611 301
Fax +39 0883 664 824
Fax 800 085 708
E-mail info@farmalabor.it
Web www.farmalabor.it

La qualità aziendale è riconosciuta dalle certificazioni
Company quality is guaranteed through following certifications
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004

